

Nieuw!  
2021



Nieuw!  
2021

BERGINGEN


Stevige constructie!

Regenafvoerbuis in PVC

Dakbedekking van rubberfolie

Aluminium dakrandprofiel

Voorzien van stevige, gegalvaniseerde bandendragers



# FIETSBERGING

Bescherm en beveilig uw fiets

Deze fietsenbergingen worden geproduceerd door Tuinhoutcentrum Kontich. Ze zijn sterk, robuust en in verschillende standaardmaten te verkrijgen voor 2, 3, 4, 5 of 6 fietsen. Kies uit 2 knappe houtsoorten: geïmpregneerd vurenhout en thermowood triple.

In onze fietsenberging zit standaard inbegrepen:

- ✓ Stevige dakbedekking in epdm rubberfolie
- ✓ Metalen fietsrek bevestigd tegen de achterwand
- ✓ Onderdak in geïmpregneerde planchetten
- ✓ Volledige structuur in geïmpregneerd hout
- ✓ Alu dakrand in RAL 9005 (zwart) of RAL 9006 (grijs)
- ✓ Verticale wandbekleding in geïmpregneerde blokhutplanken of thermowood triple
- ✓ Montagehandleiding

Voor een stevige verankering:



Alle fietsenbergingen hebben 4 palen behalve die voor 6 fietsen (5 palen).

Kies uit: 2 houtsoorten, 5 breedtes en 2 hoogtes:

AANTAL FIETSEN	2	3	4	5	6
BREEDTE	1250 mm	1820 mm	2400 mm	3000 mm	3600 mm
<b>HOOGTE 1700 mm*</b>					
Geïmpregneerd vuren	1193. <sup>00</sup>	1312. <sup>00</sup>	1547. <sup>00</sup>	1707. <sup>00</sup>	2001. <sup>00</sup>
Thermowood triple	1399. <sup>00</sup>	1543. <sup>00</sup>	1810. <sup>00</sup>	1995. <sup>00</sup>	2347. <sup>00</sup>

\* Totale hoogte van de constructie. Doorloophoogte = 1450 mm.

<b>HOOGTE 2000 mm**</b>					
Geïmpregneerd vuren	1245. <sup>00</sup>	1412. <sup>00</sup>	1641. <sup>00</sup>	1810. <sup>00</sup>	2064. <sup>00</sup>
Thermowood triple	1503. <sup>00</sup>	1691. <sup>00</sup>	1957. <sup>00</sup>	2155. <sup>00</sup>	2446. <sup>00</sup>

\*\* Totale hoogte van de constructie. Doorloophoogte = 1750 mm.

**i** De diepte van deze fietsberging bedraagt overal 2100 mm.