



FIETSBERGING

Bescherm en beveilig uw fiets

Deze fietsbergingen worden geproduceerd door Tuinhoutcentrum Kontich. Ze zijn sterk, robuust en in verschillende standaardmaten te verkrijgen voor 2, 3, 4, 5 of 6 fietsen. Kies uit 2 knappe houtsoorten: geïmpregneerd vurenhout en thermowood line.

In onze fietsenberging zit standaard inbegrepen:

- ✓ Stevige dakbedekking in epdm rubberfolie
- ✓ Metalen fietsrek bevestigd tegen de achterwand
- ✓ Onderdak in geïmpregneerde planchetten
- ✓ Volledige structuur in geïmpregneerd hout
- ✓ Alu dakrand in RAL 9005 (zwart) of RAL 9006 (grijs)
- ✓ Verticale wandbekleding in geïmpregneerde blokplanken of thermowood line
- ✓ Montagehandleiding

Voor een stevige verankering:



Alle fietsbergingen hebben 4 palen behalve die voor 6 fietsen (5 palen).

Kies uit: 2 houtsoorten, 5 breedtes en 2 hoogtes:

AANTAL FIETSEN	2	3	4	5	6
BREEDTE	1250 mm	1820 mm	2400 mm	3000 mm	3600 mm

HOOGTE 1700 mm*

Geïmpregneerd vuren	1381	1503	1781	1955	2305
Thermowood triple	1582	1730	2032	2230	2567

* Totale hoogte van de constructie. Doorloophoogte = 1450 mm.

HOOGTE 2000 mm**

Geïmpregneerd vuren	1476	1605	1871	2055	2318
Thermowood triple	1675	1820	2110	2296	2644

** Totale hoogte van de constructie. Doorloophoogte = 1750 mm.



De diepte van deze fietsberging bedraagt overal 2100 mm.